



Hai connect 端末 Wi-Fi SSID パスワード 変更方法

(Baicells C091)

Baicells C091 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

Wi-Fi SSIDやパスワードを変更する際は、
必ずHai connectの機器とお手元の端末が接続された状態で操作してください。

管理画面へログインするための「IPアドレス」「初期ユーザー名」「初期パスワード」は、
機器本体（底面のラベル）に記載があります。



Baicells C091 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ Baicells C091 管理画面表示

- ① ブラウザ（Internet Explorer、Google chrome、Safariなど）を開き、機器本体に記載されたIPアドレスをアドレスバーに入力し、接続してください。



- ② Baicells C091の管理画面が表示されます。



Baicells C091 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順①

「WiFi設定」を選択します。

ネットワークステータス ユーザーリスト **WiFi設定** アプリケーションモジュール

オンラインユーザー MobileRouter-2.4G 接続を解除する インターネット

4Gが接続されています

現在のSIMカードのボリューム

アップロード:	21.74 MBytes
ダウンロード:	484.29 MBytes
合計:	506.03 MBytes

10.58.86.86

21%

Baicells C091 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順②

2.4GWiFi設定

WiFi SSID	CPE-2.4G-C944
セキュリティモード	WPA-PSK/WPA2-PSK
WPAオプション	AES+TKIP
WiFiパスワード
WiFiブロードキャスト	<input checked="" type="checkbox"/>
WiFiチャンネル	自動
チャンネルバンド	20/40 MHz
802.11モード	b/g/n 混合
APアイソレーション	<input type="checkbox"/>

■ WiFi SSID変更
SSIDを任意の文字列に変更します。

■ WiFiパスワード変更
WiFiパスワードを任意の文字列に変更します。

設定画面を開くと、2.4GHz、5GHzの順で表示されます。
任意の設定が終わりましたら、一番下までスクロールしてください。

Baicells C091 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順③

WPAオプション	AES+TKIP	▼
WiFiパスワード	●●●●●●	👁
WiFiブロードキャスト	<input checked="" type="checkbox"/>	
WiFiチャンネル	自動	▼
チャンネルバンド	20/40/80 MHz	▼
802.11モード	a/n/ac 混合	▼
APアイソレーション	<input type="checkbox"/>	

適用

「適用」をクリックしてください。
これで設定は完了です。